KASA · KANAT · AÇILIM

Tip çizimleri

Ayarlanabilir kasa

Duvarı iki yandan saran, ayar paylı kasa.

- 50 mm ayar payı — duvardaki kalınlık farkını kasa karşılar
- Duvar kalınlığı 110–400 mm, 7 kademe: 110–160 · 150–200 · 190–240 · 230–280 · 270–320 · 310–360 · 350–400
- Pervaz 65–75 mm
- 1,5 mm galvaniz sac, elektrostatik toz boya (RAL)
- Siyah akustik conta + yangında genleşen conta

Köşe kasa

400 mm'den kalın duvarlarda ya da gereken yerde; duvarın tek yüzünü saran kasa.

- Kasa genişliği 124 mm
- Pervaz 65–75 mm
- Malzeme ve contalar ayarlanabilir kasa ile aynı

Şaft kapağı kasası

Köşe kasa ile aynı ölçü ve işlevde, dört kenarı da kasalı sistem.

- Dört taraflı kasa — alt kenar dahil
- Kasa genişliği 124 mm
- Tek kanatlı şaft kapakları için

Kanat kesiti

73 mm kalınlığında, içi yangın yalıtımlı çelik kanat.

- 1,0 mm galvaniz sac, elektrostatik toz boya
- Yangın sınıfına göre yüksek yoğunluklu yalıtım çekirdeği
- 1,5 mm takviye ve 2,0 mm berkitme sacları
- 15 mm bindirme
- Ağırlık yangın sınıfına göre ortalama 36–48 kg/m²

90° açılım

Kanat duvara dik açıldığında geçiş ölçüleri.

- W — standart açıklık genişliği
- W − 78 — kasa içi net açıklık
- W − 162 — kol dahil net geçiş

180° açılım

Kanat duvara yaslanacak kadar açılabilir; 90° ve 180° açılımın ikisi de mümkün.

- W — standart açıklık genişliği
- W − 78 — kasa içi net açıklık

Bilgiler genel amaçlıdır; ölçüler milimetredir. Uygulama projesi için teknik föyü — **Dokümantasyon sayfasından isteyin**.